



- DESCRIPTION :** **DECAP 50 HPx** est un décapant gélifié multi-usage prêt à l'emploi, constitué d'un mélange de solvants organiques avec des activateurs et un agent de rhéologie (sans chlorure de méthylène).
- PROPRIÉTÉS :** **DECAP 50 HPx** se présente sous forme d'un gel, ce qui permet une application verticale sans coulure.
DECAP 50 HPx est très efficace et rapide sur peintures, lasures, colles et vernis.
DECAP 50 HPx ne noircit pas le bois. Grâce à sa formulation spéciale, **DECAP 50 HPx** permet à la fois un décapage en profondeur et fait "friser" plus particulièrement les peintures glycérophthaliques et autres lasures solvantées.
- MODE D'EMPLOI :** **DECAP 50 HPx** s'utilise en couche épaisse jusqu'à 3 mm.
Laisser agir 5 à 60 minutes.
Les temps d'action varient en fonction des conditions de vent, de température... mais aussi de la nature et de l'épaisseur du revêtement.
Une fois le film ramolli ou "frisé", éliminer-le à l'aide d'une spatule puis rincer à l'eau chaude ou froide, avec un nettoyeur haute pression, minimum 120 bars [Débit de l'eau : 800 litres / heure minimum] ou à l'aide d'un solvant de type **DN'300**.
Laisser sécher (6 à 24h suivant la porosité du support).
Effectuer un égrenage à l'aide d'un abrasif fin pour préparer parfaitement le support pour une mise en peinture ou autre.
Ce travail doit être effectué dans les règles de l'art.
- RENDEMENT :** 0,5 à 2,5 m² au litre environ suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** Aspect : Gelifié rouge
Densité : 0,97 ± 0,05
- PRÉCAUTION :** Pour les peintures bi-composant, effectuer un test préalable.
Ouvrir l'emballage avec précaution.
Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C.
Ne pas utiliser à côté de toute source d'ignition.
Ne pas fumer.
- PROTECTION :** Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Etiquetage EUROPEEN
Produit réglementé : Facilement Inflammable
Consulter la fiche de données de sécurité.
- CONDITIONNEMENT :** 1 L, 5 L et 20 L
- STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker le **DECAP 50 HPx** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 4 du 13/12/2010