

Diotrol Golden Oil Extérieur

#70220

Description Diotrol Golden Oil Extérieur est une huile dure universelle. Elle est exclusivement produite avec des huiles naturelles renouvelables en combinaison avec différentes cires.

Diotrol Golden Oil Extérieur est libre de siccatif au cobalt, contient 0% de COV et contient une protection UV. Pour protéger le bois extérieur contre l'encrassement par les mousses, algues et lichens, Diotrol Golden Oil Extérieur est disponible, sur demande, avec un conservateur.

Utilisée en monocouche, elle offre au bois un aspect soyeux et durable.

Domaine d'utilisation Diotrol Golden Oil Extérieur convient à toutes les essences de bois et tous supports en extérieur, tels que les panneaux, les revêtements muraux et les terrasses.

Pour les façades **fortement exposées aux intempéries**, nous recommandons une peinture d'entretien annuelle.

Ne pas utiliser Diotrol Golden Oil Extérieur avec le conservateur de film en intérieur!

Liant Huiles naturelles végétales et cires

Extrait sec 95% (incolore)

Densité 0.950 kg/l (incolore)

Brillance Satiné mat (selon la préparation du support)

Teintes D'après les collections:

- GO – Golden Oil
- DPGO Diotrol Plus
- AWGO Antik Wood
- NCGO Nordic Collection
- RAL et NCS

Attention! Diotrol Golden Oil Extérieur est une finition translucide. Une teinte choisie sur un nuancier, d'autant plus sur un nuancier opaque, peut varier selon la couleur du bois et de son taux d'absorption.

En outre, Diotrol Golden Oil Extérieur, **incolore**, ne convient pas pour une utilisation en extérieur.

Conditionnement 1L, 5L

Conservation Dans un endroit frais et dans son conditionnement d'origine non entamé: 12 mois.

Les récipients entamés doivent être refermés hermétiquement. L'air contenu et la forte teneur en huile peuvent conduire à la formation d'une pellicule. Celle-ci doit être soigneusement enlevée avant utilisation.

Préparation du support

Condition préalable

- La surface doit être exempte de poussière, de graisse et de cire.
- La surface doit être exempte de particules pouvant se décrocher du support et de tout ancien revêtement.

Procédure

1. Le support doit être poncé et soigneusement dépoli.
2. Nettoyer la surface avec Diotrol Golden Oil Preparator ou Diotrol Golden Oil Diluter humide pour enlever la poussière résiduelle et les ingrédients finement broyés.
3. Laisser sécher.

Consommation

30 – 50g/m² par couche. Selon l'essence de bois, sa qualité, sa porosité, sa préparation et de l'application.

Jusqu'à 60g/m² par couche pour certaines applications industrielles.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Si nécessaire, l'utilisation du Diluant *Diotrol Golden Oil Preparator* (100% biologique) ou *Diotrol Golden Oil Diluter* avec 0% de COV est conseillée.

Procédure

Le bois doit être préparé selon les règles de l'art. Voir le paragraphe «préparation du support».

Application

1. Étaler Diotrol Golden Oil uniformément sur la surface avec une spatule, un pinceau, un chiffon ou au pistolet. Toujours travailler dans le sens des fibres du bois.

2. Manuellement

- Laisser pénétrer Diotrol Golden Oil pendant 30 minutes.
- Retirer l'excédent d'huile avec une raclette ou un chiffon.
- Faire pénétrer le produit dans le bois avec un chiffon en coton

Mécaniquement

- Laisser imprégner Diotrol Golden Oil pendant quelques minutes.
 - Egaliser et faire pénétrer l'huile avec une machine à polir munie d'un tampon type Scotch Brite blanc puis enlever l'excédent de produit.
3. La surface doit être sèche au touché
 4. Le sol peut être praticable après 24 à 36 heures.
 5. Un nettoyage humide peut être effectué au plus tôt après 5 à 7 jours.

L'application ne doit pas être réalisée à des températures inférieures à 5°C, le rayonnement solaire direct et l'humidité extrême doivent être évités.

Afin d'évaluer le produit et la couleur, nous recommandons de commencer l'application par des parties non visibles ou sur un échantillon identique au support.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre distributeur en cas de doute ou d'incertitude.

Nettoyage et entretien	Nettoyage <ul style="list-style-type: none">• Pour un nettoyage en profondeur, nous recommandons l'utilisation du produit DiOLiN Allclean Entretien <p>Afin de conserver une belle surface saine, les bois huilés nécessitent un entretien annuel. Pour l'entretien de la surface et le rafraîchissement, nous recommandons Diotrol Golden Oil Exterior (éventuellement dilué conformément au para-graphe «dilution»).</p> <ul style="list-style-type: none">• De légères rayures peuvent être polies avec peu Diotrol Golden Oil Extérieur et un polissage chiffon doux à la main. <p><i>Pour plus d'informations, voir notre brochure d'entretien.</i></p>
Rénovation	Utilisez la même procédure que sur les bois neufs. Éliminez au mieux les anciennes applications de produit afin d'éviter les différences de teinte et de degré de brillance.
Séchage à 18 – 20°C (et 75% d'humidité relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière et empilable après polissage• Sec à cœur après 3 à 4 jours• Séchage complet après 5 à 7 jours <p>Ces informations sont très dépendantes de l'exposition à la lumière du jour. Une bonne ventilation du support participe à un bon séchage du produit.</p>
Nettoyage des outils	Avant séchage, avec de la térébentine ou de l'essence minérale. Après séchage, avec un diluant universel.
Informations de sécurité	Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Conditions particulière de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer spontanément. Il est vivement conseillé d'étaler les chiffons à l'air libre pour les faire sécher, ou les enfermer dans une boîte hermétique.• Tenir à l'écart de toutes sources d'ignition. <p><i>Pour de plus amples informations, consulter la fiche de données de sécurité.</i></p>
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Elles servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, nous ne prétendons pas qu'elle soit exhaustive. Notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur est seul responsable du support, des conditions d'application et de son aptitude à appliquer le produit. Les conseils verbaux doivent obligatoirement être confirmés par un document signé. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Lors d'une nouvelle édition, le présent document deviendra caduque.

Mai 2017, sky