



CERUSE HYDRO BLANCHE 2000JX

A base de liant Acrylique Hydrodiluable et de Dioxyde de Titane, notre CERUSE hydro blanche est destinée à obtenir des finitions cérusées sur des essences de bois à pores ouverts type chêne ou frêne.

Couleur

- ▲ Blanche
- ▲ Peut être teintée avec des colorants universels pour obtenir des tons pastels

Qualités dominantes

- ▲ Bon pouvoir garnissant
- ▲ Non jaunissant
- ▲ Facile à poncer
- ▲ Ne se rétracte pas dans le fond du pore

Utilisation et applications

Mode d'application

- ▲ Ouvrir les pores du bois à l'aide d'une brosse métallique en laiton
- ▲ Appliquer une fine couche de vernis non jaunissant type CELLIOCRISTAL (1179AU...) Vous aurez pu éventuellement teinter votre bois au préalable avec une teinte CELTINTO ou une CELLIOTEINTE.
- ▲ Après séchage, appliquer la CERUSE au pistolet (diluée avec 10 à 15% d'eau) ou à l'éponge (en ce cas, la CERUSE est prête à l'emploi)
- ▲ Une fois sèche, poncer la CERUSE blanche à l'aide d'un abrasif fin (220-280) pour faire apparaître le fil du bois
- ▲ Bloquer avec une couche de vernis non jaunissant type CELLIOCRISTAL

Conditionnement

Seau de 1Kg
Seau de 5Kgs

Stockage/Péremption

En emballage fermé,
entre +5°C et +35°C
1 an

Craint le gel

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse exempt
de solvants ou de pigments toxiques