

## FICHE TECHNIQUE

# PGFO0454--A FONDO A 454 BIANCO

Appret blanc polyuréthane

### Caractéristiques

- Excellente garnissage
- Bonne verticalité
- Excellente rapidité de séchage

**Usage conseillé:** panneaux en MDF, meubles, portes, chaises, ...

**Application:** pistolet ou rideau

**Préparation du produit:** - durcisseur INUR1398 à 40% en poids  
- diluants DILL0002 ou DILL0403 ou DILS000N à 10-20%

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	70%
	Densité à 20°C	1,44 Kg/l $\pm$ 0,02
	Viscosité Ford 6 à 20° C	120-150"

**Pot life:** 2 heures

**Couches conseillées:** 1-2

**Quantité conseillée par couche:** 150-180 g/m<sup>2</sup>

**Intervalle entre couches:** 1-3 h

**Sûrcouches:** minimum 6 heures pour des bons résultats

### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	5-10'
Sec à toucher	15-30'
Sec en profondeur	6-8 heures
Egrénage	2-3 heures

### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur