




Fiche Technique n° 0235-F

AUXILIAIRES



00695 - SILICONE REMOVER SLOW



Prêt à l'emploi



Employer avec
du papier buvard
industriel ou des
chiffons propres

DESCRIPTION

Dégraissant pour surfaces à base d'un mélange de solvants non agressifs et relativement lents à évaporer.

DOMAINE D'UTILISATION

Enlève les silicones et dégraisse parfaitement les surfaces à peindre. Conseillé dans la saison chaude et en toute période sur de grandes surfaces.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent pouvoir nettoyant/dégraissant.
- Non agressif. Utilisable aussi sur les apprêts mono-composants.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Surface prête à la mise en peinture.

APPLICATION

En utilisant des chiffons propres opérer comme suit:

- Passer le chiffon imbibé de 00695 SILICONE REMOVER SLOW sur la surface à nettoyer.
- Avant que le produit soit évaporé essuyer avec un drap propre (éviter de laisser évaporer le 00695 SILICONE REMOVER SLOW sur le support).

DIR 2004/42/CE: Produits préparatoires et de nettoyage IIB/a - COV prêt à l'emploi 850 g/l
Ce produit prêt à l'emploi contient au maximum 806 g/l de COV

SUPERPOSITIONS CONSEILLÉES

Tous les produits de la gamme LECHLER pour la carrosserie.

FICHE TECHNIQUE N° 0235-F
REV. 10/2007

Le contenu de cette fiche est le résultat de nos essais les plus scrupuleux selon les meilleures connaissances techniques actuelles. Dans les cas les données de cette fiche sont publiées comme information et ne peuvent pas engager notre responsabilité quant à l'emploi des produits décrits, et par le fait que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.