

## FICHE TECHNIQUE

# UVWV040135

## VERNICE UV ALL'ACQUA 0401 OP.35

Vernis uv hydro 35 gloss

### Caractéristiques

- Excellente dureté superficielle
- Excellente résistance au jaunissement
- Très bonne tenue

**Usage conseillé:** parquets, portes, escaliers, meubles

**Application:** pistolet

**Préparation du produit:** produit prêt à l'emploi; si nécessaire dilution avec 5-10% d'eau de réseau

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	37 ± 2%
	Densité à 20°C	1,06 ± 0,02 Kg/l
	Viscosité Ford 6 à 20° C	34"-36"

**Matité:** 35 gloss

**Couches conseillées:** 1 à 3

**Quantité conseillée par couche:** 100-140 g/m²

**Exemples de désolvatation (à vérifier selon grammages et températures du produit et du milieu):**

- **traditionnelle:** 10/15' à température ambiante + 10/15' air laminaire à 30/40°C

- **avec IRs:** 5/10' air laminaire à 25/35°C + 3/5' air percussion à 30/40°C + 1 barette IR à 30/50% de puissance

**Séchage UV:** avec 1-2 lampes UV mercure 80 W

**Préparation du support:** ponçage avec abrasifs grain 100/150

**Egrénage du produit:** avec abrasifs grain 280-320

**Résistance à l'abrasion (sur chêne, avec appareil Taber meules CS10, poids 1000 g par meule, nettoyage tous les 1000 tours):**

	Résistance à l'abrasion
2 couches de vernis UVWV0400 de 130 g/m²	9000 tours*

**\*résultat qui répond à la norme NF Parquet - Abrasion**

### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Pendant l'application, produit et support doivent être à une température au-dessus de 15° C