

PROEXTRACT

**FILTRE DE CAPTATION D'OVERSPRAY
ET POUSSIERE DE PONCAGE ET
D'EBAVURAGE**



DESIGNATION

Le **PROEXTRACT** est une nouvelle technologie d'assemblage mécanique de fibres de plusieurs dimensions et à densité progressive qui en fait un produit à forte capacité de rétention tout en assurant une finesse de filtration optimale sur les vernis, laques, peintures solvantées et hydrosolubles, Gelcoat ou poussières micronisées.

AVANTAGES

- Très faible perte de charge
- Grande capacité de rétention supérieure au Paintstop (sur peinture solvantée et hydrosoluble)
- Finesse de filtration optimale (protection des gaines et conduits d'extraction)
- Supprime les filtres intermédiaires
- Remplace la fibre de verre huilée
- Média ignifugé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAUX	Polyester assemblé mécaniquement
CLASSEMENT FEU	F1 DIN 53438
CLASSEMENT D'EFFICACITE EN 779	G4
DEBIT D'AIR (à 1,5 m/s)	5300 m ³ / H
PERTE DE CHARGE à 1,5 m/s :	
INITIALE.....	15 Pa
FINALE	260 Pa recommandés

DIMENSIONS

Rouleau :

- Rouleaux 20 mètres linéaires et avec une largeur maximum de 2m20
- Autres largeurs et panneaux, sur demande

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application ou utilisation non conforme à nos instructions.